

入札仕様書

1 調達物品名及び構成内訳（パイプハウス資材導入）

令和6年度産地生産基盤パワーアップ事業パイプハウス資材導入

2 技術的要件 以下の仕様及び設計書のとおりであること。

○仕様 パイプハウス

ハウス形状	UK18型ハウス	
ハウス規模	間口 6.0m	
軒高	≒2.0m（埋め込み0.45m）	
鋼材	主骨材	○-25.4×1.2タフ×5500 450ピッチ
	奥行直管	○-22.2×1.2タフ（7列）
	被覆止材	タフウインドエースSW（8列）
	妻柱	○-22.2×1.2タフ（9列）
	ラセン杭	1.8mピッチ（実行長さ成）
	筋交	両妻、中央
	内張りアーチ	○-22.0×1.0タフ×5100 1350ピッチ
	内張り直管	○-19.1×0.8タフ（3列）
被覆材	屋根	POフィルムコーティングタイプ0.15
	妻面	POフィルムコーティングタイプ0.15
	側面	POフィルムコーティングタイプ0.15
	裾固定部	POフィルム 0.2
	※側面開口部は防虫ネット サンシャインネット 目合い1.0mm	
換気装置	側面	手動1段換気
	屋根面	手動1段換気（片側のみ）
灌水設備	ミストエースS54	
出入口	妻面	ニュースライドドア W1200×H2000 両開き2カ所
カーテン 設備	ハウス内手動巻上式保温カーテン	
	屋根	PO0.075
	固定	PO0.075
	裾	POフィルム 0.075

※運搬諸経費及び現地実測費は含まない。

※本入札案件であるハウス資材導入事業について、資材の売買契約を契約相手方である生産者と締結するものとする。また、それに付随するハウス建設工事請負契約について、生産者と協議するものとする。

○数量

間口6.0m×奥行60.3m×15棟

間口6.0m×奥行57.6m×1棟 計16棟

3 納入期限

令和7年3月14日（金）

4 納入場所

入札説明書のとおり。

5 その他

- (1) 納入時及び納入後の適切な時期に機器の取扱説明を十分に行うほか、使用者が取扱要領を修得するまで責任をもって支援するものとし、これに要する経費は受注者の負担とする。
- (2) 障害時の連絡体制として、対応者への連絡が電話、FAX、携帯電話、電子メールのいずれかの方法で確保できること。
- (3) 障害発生時に速やかに復旧できる体制があること。
- (4) 引き渡しから1年以内の製造者側に起因するハード的あるいはソフト的な故障については、受注者において無償での対応をすること。
- (5) 納品時に各調達物品の側面片側に「令和6年度 産地生産基盤パワーアップ事業」のステッカーを貼付すること。※ハウスの貼付箇所は要相談。
- (6) パイプハウスにおける入札は、資材費のみが入札対象であるが、資材費を安価にする代わりに、労務費が市場価格と比して著しく乖離することがないよう、適正な入札に務めること。